



Normes Arc flash GS-ET-29 APC 1 EN 166/EN 170 2C-1.2 CATU 1 B 8-1-0 3 ANSI Z

MO-286

Écran anti-arc classe 1, avec serre-tête intégré

Ecran de protection contre les arcs électriques de court-circuit, avec serre-tête intégré

Conforme à la norme Arc Flash GS-ET-29 : classe 1 Isolant jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC

L'ensemble se monte directement sur la tête, sans casque Protège front en cas de court-circuit ou de contact électrique avec la tête o avec réglage du tour de tête rapide dès que l'ensemble est sur la tête o sans pièce métallique

Ecran facial en polycarbonate :

- o Protection contre les effets thermiques d'arcs électriques classe 1 (GS-ET-29)
- o Protection contre les projections de particules solides : niveau B (résistance à l'impact d'une bille en acier de Ø 6 mm projetée à 120 m/s)
- o Protection contre les UV d'un arc électrique : degré de protection de niveau 2
- o Traité anti-buée et anti-rayures
- o Ecran très stable en position relevée grâce à un système à cliquet associé aux molettes de réglage
- o Durée de vie recommandée : 2 ans pour une utilisation en intérieur ou 1 an en extérieur

Poids: 400 g

RÉFÉRENCES NORMATIVES:

EN 166 (protection mécanique de la face), EN 170 (classification des filtres UV) GS-ET-29 (protection arc flash) Conforme à la norme NF C18-510 Conçu conformément à la norme ANSI Z87.1

Marquage normatif:

COQUE: CATU 166 8 B CE 1883

VISIÈRE : 2C-1.2 CATU1B 8-1-0 3 CE 1883

2 Numéro d'échelon pour filtre UV

C Reconnaissance améliorée des couleurs

1.2 Numéro d'échelon pour filtre UV

CATU Code fabricant

- 1 Classe optique
- B Protection mécanique contre la projection de particules
- 8 Résistance aux arcs électriques
- 1 Test de protection arc flash classe 1 réussi conformément à la norme GS-

0 Visibilité optimale : classe 0 (transmission lumineuse >= 75 %)

conformément à la norme GS-ET-29

3 Protection contre les éclaboussures

CE Marquage CE

1883 Numéro d'identification de l'organisme notifié



UID: | TID: :: 11/04/2025 | SID: :: 11/04/2025 | Issued: 11/04/2025 07:40:41 pm





Normes Arc flash GS-ET-29 APC 1 EN 166/EN 170 2C-1.2 CATU 1 B 8-1-0 3 ANSI Z



Référence	Description	Arc
	Composition	Box test
MO-286	Écran facial avec serre-tête	APC 1

UID: | TID: :: 11/04/2025 | SID: :: 11/04/2025 | Issued: 11/04/2025 07:40:41 pm

Dernière modification: 07/21/2025

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone: (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial: (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group