

## CGM-3..

Domaine d'application : HTA

Gants isolants électriques à résistance mécanique Classe 3, taille 12

### Utilisation :

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.
- Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique 12 cal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2 (box test 7 kA).



### Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 3 (26 500 V AC, 39 750 V DC).
- Bords coupés.
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



| Référence       | Taille | Longueur (mm) | Protection | Tension d'utilisation AC | Tension d'utilisation DC | Masse (kg) | Arc            |             | Catégorie |
|-----------------|--------|---------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|-----------|
|                 |        |               | Classe     |                          |                          |            | ATPV (cal/cm²) | Box test    |           |
| <b>CGM-3-12</b> | 12     | 360           | 12         | 26 500 V                 | 39 750 V                 | 12         | 12             | 7kA / 30 cm | RC        |